

Feu à éclats XB15

Le feu de référence pour les environnements dangereux maintenant décliné en 3 versions de 5 à 15 J.

Le feu à éclats XB15 ATEX est un dispositif d'alarme visuel spécifique pour les environnements dangereux.

De technologie Xénon, le XB15 est disponible en version 5, 10 ou 15 joules et permet la visualisation de vos alarmes dans les atmosphères explosibles.

Ces feux bénéficient d'une excellente qualité de fabrication, de nombreuses certifications, ainsi que d'une puissance lumineuse permettant d'être installés même en plein soleil.

Les feux de la gamme XB15 peuvent être montés et interconnectés en colonne lumineuse et sont également disponibles en version LED.

Cette gamme est spécifique pour une utilisation en industrie pétrolière, gazière, chimique et pharmaceutique.

ADF
Systèmes



Caractéristiques techniques :

Certification : ATEX Ex II 2 G, Ex d IIC T4/ T5/T6 Gb
Ex II 2 D, Ex tb IIIC T135°C/T100°C/T85°C Db pour Zones 1, 2, 21, 22

Température de certification :

T4 : -55°C à +70°C (15 Joules); -55°C à +70°C (10 Joules)

T5 : -55°C à +40°C (15 Joules); -55°C à +55°C (10 Joules);

-55°C à +70°C (5 Joules)

T6 : -55°C à +40°C (10 Joules); -55°C à +55°C (5 Joules)

Étanchéité : IP66 & IP67

Puissance visuelle : 5, 10 ou 15 Joules, 60 flashes/min en standard
(80 ou 120 / flashes/min en option), Flash par tube Xénon, Durée de vie du tube Xénon : >1x10⁶ flashes

Tension d'alimentation : 12-48Vcc, 230 Vca

Consommation :

5 Joules - 330 mA (24 Vcc), 5 Joules - 70 mA (240 Vca)

10 Joules - 650 mA (24 Vcc), 10 Joules - 120 mA (240 Vca)

15 Joules - 900 mA (24 Vcc), 15 Joules - 160 mA (240 Vca)

Combiné : Rouge, Orange, Vert, bleu

Poids : 3 Kg

Matière : GRP

Entrée de câble : 2 x M20 sans presse-étoupe