

STATION MICRODOCK II

Borne de test d'étalonnage automatisée pour la gamme BW.

Le système de test et d'étalonnage automatique MicroDock II est la solution la plus économique pour réaliser les tests fonctionnels des détecteurs de gaz portables BW ainsi que leur étalonnage.

Portable et évolutif, le système MicroDock II ne requiert pas d'ordinateur et permet de gérer simultanément jusqu'à 6 modules.

Le système MicroDock II est compatible avec les appareils de la gamme BW : GasAlertQuattro, GasAlertMax XT II, GasAlertMicro 5, GasAlertMicroClip XT / XL / X3, GasAlertExtreme, BW Clip, GasAler tClipExtreme.



Honeywell
THE POWER OF CONNECTED



Fonctions standards :

- Tests fonctionnels et étalonnages « mains libres » entièrement automatiques
- Vérification automatique de la performance des alarmes sonores et visuelles
- Enregistrement et mise à jour des données sur les étalonnages dans la station MicroDock II ainsi que dans les détecteurs à enregistrement de données.
- Totalement autonome, aucun ordinateur requis
- Station légère et portable avec support mural en option
- Entièrement personnalisable
- Possibilité d'ajouter des modules d'accueil autonomes au système grâce à de simples connexions enfichables : pas de transducteurs de pression externe, ni de conduits de gaz nécessaires.
- Simplicité et précision du suivi des enregistrements et de la gestion du parc
- Vérification du bon fonctionnement des détecteurs
- Frais d'entretien réduits
- Possibilité de connecter plusieurs MicroDock II par un réseau local
- Logiciel Fleet Manager de BW inclus pour une analyse des données simplifiée
- Interface multilingue en anglais, français, allemand, espagnol et portugais



KIT PORTABLE

Station de test Microdock II portable dans une valise Pelicase. Le kit contient : 2 modules d'accueil, un câble Ethernet, un adaptateur d'alimentation CA, un régulateur de débit à la demande, une gaine et bien plus encore.

Caractéristiques techniques :

Dimensions	21,2 x 26,3 x 8,2 cm (station de base plus un module d'accueil)
Alimentation	Adaptateur mural 6V ou quatre piles de type C
Horloge	Horodatage des données relatives au dernier étalonnage et au dernier test fonctionnel
Stockage des données	Automatique (détecteur et station de base). Système sur carte MultiMediaCard
Mode de communication	Transmission infrarouge entre le module d'accueil et le détecteur
Interface externe	Interface USB 2.0 pour PC (USB 2.0 haute vitesse)
Pompe	Moteur CC, micro-membrane ; montage carte électronique 6V Débit de 300 ml/min (en moyenne)
Raccords pour gaz d'étalonnage	Accouplement miniature SMC 1/8, 2 entrées de gaz (standard), 5 entrées de gaz (maximum)
Configuration des détecteurs	Identification automatique des détecteurs et des capteurs. Réglable par l'utilisateur avec le logiciel Fleet Manager
Touches de commande	Station de base Menu de navigation Module d'accueil Déclenchement du test fonctionnel par le biais d'une seule touche Déclenchement de l'étalonnage par le biais d'une seule touche Déclenchement du transfert de données par le biais d'une seule touche (Produits Spécifiques)
Témoins lumineux	Jaune (Test), vert (Réussite), rouge (échec)
Certifications et homologations	Agréé pour une utilisation en zone saine IEC 61010 C22.2 No. 61010 Conformité européenne
Garantie	2 ans