

Sirène et combiné NEXUS

Diffuseurs sonores et lumineux, au design puissant, pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Les sirènes et combinés Nexus sont des dispositifs d'alarme visuelle et sonore.

Disponibles en 3 variantes en fonction de la puissance sonore :

- Sirène ou combiné NEXUS 105
- Sirène ou combiné NEXUS 110
- Sirène ou combiné NEXUS 120

Certifiés pour l'utilisation avec un système d'évacuation incendie, ils bénéficient d'une excellente qualité de fabrication, de consommation faible et fiable, ainsi que d'excellente performance acoustique.

En complément d'un système de Détection de gaz, les sirènes et combinés NEXUS offrent un choix de 64 sons paramétrables et jusqu'à 3 sons pilotables par branchement pour vos seuils d'alarmes et un signal sonore jusqu'à 120dB @ 1m.

Cette gamme est spécifique pour une utilisation tertiaire, moyenne ou grosse industrie autant en intérieur qu'en extérieur.



Caractéristiques techniques :

Certification : EN54-3 (DSVAF, DSAF)

Température d'utilisation : Vcc : -25°C à + 70° C, Vca : -25°C à +55°C

Étanchéité : IP66

Puissance sonore : NEXUS 105 : 105 dB @ 1m max, NEXUS 110 : 110 dB @ 1m max, NEXUS 120 : 120 dB @ 1m max
Donnée variable en fonction du son sélectionné.
Volume sonore réglable par potentiomètre

Sons : 64 sons disponibles, sélection par microswitch, activation de 3 sons possible

Puissance visuelle : Xénon 5J ou Technologie LED

Combiné : Rouge, Orange, Vert, Bleu

Poids : NEXUS 105 : 0,8 Kg, NEXUS 110 : 1,2 Kg NEXUS 120 : 1,9 Kg

Entrée de câble : 5 entrées pointées sur 2 faces à percer

Tension d'alimentation : 10-60 Vcc, 110-230 Vca

Consommation : NEXUS 105 - Sirène seule : 8 à 40 mA, NEXUS 110 : Sirène seule - 10 à 50 mA, NEXUS 120 - Sirène seule : 120 à 550 mA, Flash Xénon : 330 mA (24vcc), Flash Xénon : 70 mA (230Vcc), LED : 18 à 65mA